



PRÉVENTION



Conformez-vous à la loi
Sécurisez vos équipes
Rassurez vos clients



PROTECTION IMMÉDIATE

livré pré-paramétré, une simple carte SIM suffit à être protégé



SUPERVISION & SÉCURITÉ POSITIVE

de votre flotte de DATI grâce à l'interface WEB MyPTI®



FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Gestion libre des urgences (en interne/astreintes ou par un prestataire externe de télé-assistance/surveillance)



ATI-401FX/GPS

DISPOSITIF PTI 4G COMPACT ET ÉVOLUÉ

L'**ATI-401GPS** est un Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé qui bénéficie des plus récentes avancées technologiques en terme de miniaturisation, d'innovation et de communication. L'ATI-401 est l'équipement idéal pour tout type de travailleur isolé identifié dans votre DUER (Document Unique d'Expertise des Risques).

Grâce à son **capteur 3D** de nouvelle génération ainsi que son **algorithme évolué**, l'ATI-401 intègre plusieurs types d'alarmes automatiques telles que l'**absence de mouvement** ou la détection de **perte de verticalité**. En complément, des alarmes peuvent être déclenchées manuellement via le **bouton SOS** en façade.

Chaque alarme entraîne une cascade d'appel vocaux vers 10 numéros d'urgence ainsi que l'envoi de SMS regroupant les informations nécessaires aux secours afin de porter assistance au plus vite.

Grâce à son paramétrage **simplifié**, son utilisation **intuitive**, ses nombreux réglages, son ergonomie ainsi qu'une gamme d'accessoires complète, l'**ATI-401** est l'équipement idéal pour tout type de travailleur isolé.

L'**ATI-401** est disponible en version:

- **FX** pour les travailleurs isolés sédentaires
- **GPS** pour les travailleurs isolés itinérants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FRÉQUENCES	Compatible tout opérateur Nano SIM - 4G / 3G / 2G
COMMUNICATION	Bouton d'appel rapide, bouton SOS, communication bi-directionnelle
LOCALISATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	GPS, Glonass et A-GPS WiFi, LBS
FONCTIONS «PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLÉ»	Bouton SOS, détection de chute, perte de verticalité, absence de mouvements, envoi de SMS avec localisation et appels mains-libres en cascade vers 10 numéros, levée de doute silencieuse, pré-alarme, alertes SMS sur allumage, arrêt et batterie faible, TTS (Text-To-Speech).
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT	-20°C to +60°C en utilisation -30°C to +70°C en stockage
AUTONOMIE	Batterie : Li-ion 950 mAh 3,7V En veille : 30 jours En fonctionnement: jusqu'à 3 jours variable selon couverture réseau Temps de charge : 3 heures
ÉTANCHÉITÉ	IP67 - Étanche eau et poussière
DIMENSIONS	62 x 48 x 18; Poids: 55g
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Base de recharge, chargeur magnétique, chargeur induction, pince ceinture, brassard

